

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.

Protection de Moteur en DTC et kit de composants.

- **Photo A:** Supprimer la protection de origine et la fixation tuyau d'échappement. Appliquer l'item N°5 (Clip Inox – x2) sur la partie avant du cadre de la moto.
- **Photo B:** Appliquer l'item N°7 (Renfort Hard Link – x1) avec les items N°1 (Vis – x2) et N°4 (Écrou de Bride Hexagonale – x2). Appliquer l'item N°6 (Fixation DTC – x1) sur la partie arrière de la protection avec l'item N°3 (Vis Spécial DTC).
- **Photo C:** Appliquer l'item N°2 (Vis – x2) sur la partie avant de la protection.
- **Photo D:** Monter la fixation tuyau d'échappement et serrer toutes les vis.



**DTC HARD EC ENGINE
and
LINK GUARD X 8.0
Ref.: 2CP2410179**



PAP

Assembly Booklet / Paper collection

Livret de montage / Collecte de papier



LDPE

Mini Zip Bag / Plastic collection

Mini sac zip / Collecte de plastique



PAP

Box / Paper collection

Boîte / Collecte de papier



PAP

Carton Separator / Paper collection

Séparateur de cartons / Collecte de papier



C/PAP

Card Header / Paper collection

Carte d'en-tête / Collecte de papier



LDPE

Plastic Bag Cover / Plastic collection

Couvrete de sac en plastique / Collecte de plastique



ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM



Nºm	STEEL	STAINLESS STEEL
	8.8	A2
M4	2.7	2.6
M5	5.5	5.1
M6	9.7	8.7
M8	23.0	21.2
M10	47.0	42.0
M12	80.0	73.0



7	Reforço Hard Link / Reinforcement Hard Link	Nº5	1
6	Fixação DTC / DTC Clamp	Nº85	1
5	Molda de Friso / Clip Inox	M6	2
4	Porca com FA / Nut With Washer False	M6 - DIN 6923	2
3	Paraf. Especial DTC / Special Screw for DTC	7x25	2
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Round Head Screw With Washer False	M6x20 - ISO 7380	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Round Head Screw With Washer False	M6x16 - ISO 7380	2
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:



English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence.

DTC EC Engine Guard and kit of components.

- **Photo A:** Remove origin engine protection and clamp exhaust pipe. Apply item Nº5 (Clip Inox – x2) on the front part of the motorcycle frame.
- **Photo B:** Apply item Nº7 (Reinforcement Hard Link – x1) with items Nº1 (Screw – x2) and Nº4 (Hexagon Flange Nut – x2). Apply item Nº6 (DTC Clamp – x1) on the rear part of the protection with item Nº3 (Special Screw for DTC – x2). Mount protection first rear part.
- **Photo C:** Apply item Nº2 (Screw – x2) on the front part of the protection.
- **Photo D:** Mount clamp exhaust pipe and tight all screws.

DTC HARD EC ENGINE and LINK GUARD X 8.0



Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.

Proteção de Motor em DTC e kit de componentes.

- **Foto A:** Remover proteção de motor de origem e fixação de escape. Aplicar o item Nº5 (Mola de Friso – x2) na parte da frente do quadro da moto.
- **Foto B:** Aplicar o item Nº7 (Reforço Hard Link – x2) com os itens Nº1 (Parafuso – x2) e Nº4 (Porca c. FA – x2). Aplicar o item Nº6 (Fixação DTC – x1) na parte de trás da proteção com o item Nº3 (Parafuso Especial DTC – x2).
- **Foto C:** Aplicar o item Nº2 (Parafuso – x1) na parte da frente da proteção.
- **Foto D:** Montar a fixação de escape e apertar todos os parafusos.